

ESKRISS®
SPAIN

VENTILACIÓN GAMA BASIC



mando y receptor incluidos



○ 7070
72 puntos



◐ 7071
76 puntos



○ 7072
76 puntos

Ø 91,5 cm



40 cm
(alto máx.)
32,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

<i>Palas y material</i>	3 palas PC transparente
<i>Cuerpo</i>	Aluminio acabado blanco/dorado
<i>Difusor</i>	Acrílico acabado blanco
<i>Fuente de luz</i>	LED 40W
<i>Entrada de potencia</i>	230V/50Hz
<i>Velocidades</i>	1-2-3-4-5-6
<i>Potencia (W)</i>	5,6W-8,2W-11,5W-14,7W-18W-22W
<i>Corriente</i>	0,06A-0,08A-0,12A-0,14A-0,18A-0,20A
<i>RPM</i>	190-210-230-255-275-290
<i>Decibelios</i>	25dB-29dB-32dB-35dB-39dB-40dB
<i>Caudal de aire</i>	7500m ³ /H

Luz

4140 lúmenes

<i>Vida útil</i>	30000hrs
<i>Pulsaciones encendido/apagado</i>	15000
<i>Ra</i>	≥0,87
<i>Color LED</i>	3000K/4000K/6000K
<i>Regulable</i>	luz/intensidad
<i>Factor de potencia</i>	≥0,6
<i>Ángulo de apertura</i>	120°
<i>IP</i>	20



mando y receptor incluidos



○ 7073
76 puntos



● 7074
84 puntos



○ 7075
84 puntos

Ø 106 cm



40 cm
(alto máx.)
32,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

<i>Palas y material</i>	3 palas PC transparente
<i>Cuerpo</i>	Aluminio acabado blanco/dorado
<i>Difusor</i>	Acrílico acabado blanco
<i>Fuente de luz</i>	LED 55W
<i>Entrada de potencia</i>	230V/50Hz
<i>Velocidades</i>	1-2-3-4-5-6
<i>Potencia (W)</i>	5,5W-7W-9,5W-15W-20W-30W
<i>Corriente</i>	0,06A-0,08A-0,1A-0,15A-0,19A-0,27A
<i>RPM</i>	165-185-195-210-225-240
<i>Decibelios</i>	26dB-30dB-35dB-40dB-42dB-48dB
<i>Caudal de aire</i>	8300m ³ /H

Luz

5684 lúmenes

<i>Vida útil</i>	30000hrs
<i>Pulsaciones encendido/apagado</i>	15000
<i>Ra</i>	≥0,86
<i>Color LED</i>	3000K/4000K/6000K
<i>Regulable</i>	luz/intensidad
<i>Factor de potencia</i>	≥0,6
<i>Ángulo de apertura</i>	120°
<i>IP</i>	20





● 7060

74 puntos

mando y receptor incluidos



● 7068

74 puntos

Ø 50 cm



15 cm

Motor y Características

<i>Palas y material</i>	5 palas ABS fumé
<i>Cuerpo</i>	Aluminio acabado café
<i>Difusor</i>	Acrílico acabado cristal
<i>Fuente de luz</i>	LED 30W
<i>Entrada de potencia</i>	230V/50Hz
<i>Velocidades</i>	1-2-3-4-5-6
<i>Potencia (W)</i>	5W-6W-8W-10W-13W-16W
<i>Corriente</i>	0,05A-0,06A-0,08A-0,10A-0,12A-0,14A
<i>RPM</i>	470-550-650-720-810-860
<i>Decibelios</i>	25dB-30dB-35dB-38dB-40dB-44dB
<i>Caudal de aire</i>	2880m3/H

Luz

2433 lúmenes

<i>Vida útil</i>	30000hrs
<i>Pulsaciones encendido/apagado</i>	15000
<i>CRI</i>	87
<i>Color LED</i>	3000K/4000K/6000K
<i>Regulable</i>	luz/intensidad
<i>Factor de potencia</i>	≥0,65
<i>Ángulo de apertura</i>	120°
<i>IP</i>	20

